

**EUROTECH**  
*Werkstatt u. Industriebedarf*



- **NEOVAL Oil** 
- Klebtechnik
- Industriezerstäuber
- Hochtemperatur-Schmierfette

## Galva-Zink - hochwertige Zinkstaubfarbe

Galva-Zink für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Zur Überarbeitung von Schweißnähten und Fehlstellen an feuerverzinkten Teilen sowie zum ausbessern von beschädigten Zinkschichten. Staubtrocken in 5 - 7 Minuten, Griffest in 20 - 30 Minuten, Durchgetrocknet in 24 Stunden. Überlackierbar in 15 - 30 Minuten bei Raumtemperatur mit diversen Kunstharzlacken. Galva-Zink eignet sich nur bei metallischen, rein entfetteten und blank geschliffenen Oberflächen.

Vor Gebrauch Dose gut aufschütteln.

Sprühabstand ca 20 - 30 cm. Nach Gebrauch Dose Überkopf absprühen.

- Zinkgehalt des Zinkpigmentes: 99%
- glatter, porenfreier Film
- punktschweißfähig
- hitzebeständig, bedingt bis 500 °C
- witterungsbeständig mit Zwischengrund und Decklack
- Salzsprühnebeltest 500 Std. nach DIN SS-50021



Artikel Nr.: 820410

400 ml Aerosoldose

12 Dosen/Karton